



Voor de entertainment industrie produceren wij sjorbanden met bandbreedtes: 25, 35, 50 & 75 mm in verschillende lengtes op maat in ZWARTE uitvoering.

- Capaciteit: 250-500daN / 750-1500daN / 1000-2000daN / 2000-4000daN / 5000kg.
- 1-delige sjorband met ratel of klemgesp.
- 2-delige sjorbanden met ratel.

SOFT STEELS 2.000kg (zwart) BGV-C1 conform CE-standaard EN 1492-2.

- Rondstrop met staaldraad in plaats van polyester garen binnenwerk.
- Voor een hoger temperatuur bereik.
- Lengtes: 0,5m / 1m / 1,5m / 1,6m / 2m / 3m nuttig.

Hijsbanden (zwart) conform CE standaard EN 1492-1 & Rondstropen (zwart) conform CE-standaard EN 1492-2.

- Eindeloos of met 2 lussen in verschillende lengtes op maat.



Pour le secteur des événements nous produisons des sangles d'arrimage: 25, 35, 50 et 75 mm en différentes longueurs à la version NOIR.

- Capacité: 250-500daN / 750-1500daN / 1000-2000daN / 2000-4000daN / 5000 kg.
- 1-partie sangle avec boucle à cliquet ou une came a griffe.
- 2-partie sangles à cliquet/tendeur et crochets.

Sangles tubulaire à cable BGV-C1(théâtre) 2.000 kg version noir suivant la norme CE - EN 1492-2.

- Élingues rondes en acier au lieu de l'intérieur de fil de polyester.
- Pour température plus élevée.
- Longueurs: 0,5 m / 1m / 1.5m / 1.6m / 2m / 3m utiles.

Sangles de levage noir suivant la norme CE - EN 1492-1 & élingues tubulaire rondes en noir suivant la norme CE EN 1492-2.

- Sangles sans fin ou avec 2 boucles dans différentes longueurs sur simple demande.

For the entertainment industry we produce straps with webbing widths: 25, 35, 50 & 75 mm in various lengths in BLACK color version.

- Capacity: 250-500daN / 750-1500daN / 1000-2000daN / 2000-4000daN / 5000kg.
- 1-part strap with ratchet buckle or cam buckle.
- 2-parts straps with ratchet.

SOFT STEELS 2000kg black version BGV-C1 according to CE standard EN 1492-2.

- Roundsling with steel instead of polyester yarn inside.
- For a higher temperature range.
- Lengths: 0.5m / 1m / 1.5m / 1.6m / 2m / 3m useful.

Flat Webbing slings in black color according with CE standard EN 1492-1 & Round slings in black according to CE standard EN 1492-2.

- Endless or 2 loops in various lengths on demand.

